

Wykładzina obiektowa pcv Graboplast Acoustic 7 Mineral



Cena:



Budowa: wykładzina heterogeniczna

Grubość całkowita: 3,2 mm

Grubość warstwy użytkowej: 0,7 mm

Szerokość rolki: 2 m

Długość całkowita rolki: 20 m

Grupa ścieralności: T

Wykończenie nawierzchni: CLP

Gwarancja: 10 lat

Produkt sprzedawany tylko i wyłącznie na pełne rolki. Nie ma możliwości docięcia żądanej ilości metrów.

Kolekcja wykładzin akustycznych Grabo Acoustic oferuje bogaty design i dobór kolorów wraz z odpowiednimi parametrami technicznymi. Nawierzchnie te mają grubość całkowitą 3,2 mm i przezroczystą warstwę wierzchnią 0,7 mm. Zastosowanie podłóg akustycznych Grabo Acoustic to najlepszy wybór dla budynków użyteczności publicznej, w których wymagane jest spełnienie wysokich norm akustycznych (19 dB).

Miejsca i rodzaje zastosowań:

opieka zdrowotna: kliniki, szpitale, przychodnie
edukacja: szkoły, przedszkola, żłobki, muzea
inne: biura, sklepy, lokale usługowe